



L300m



L250m



# SANGLE D'ARRIMAGE PERDUE 2T

La sangle d'arrimage perdue permet d'assurer le maintien des charges lourdes pendant leur transport en conteneur ou camion.

Sa présentation au mètre linéaire vous permet d'optimiser l'utilisation en découpant la sangle selon vos besoins.

Des boucles adaptées sont également disponibles pour terminer l'installation, le maintien et le serrage nécessaires.

## SANGLE 2T - 300M - RIGIDE

- Tissé polyester / super renforcé
- Résistance linéaire : 2 200 kg
- Allongement maximum : 8 à 12 %
- Largeur : 32 mm
- Métrage en sac : 300 m
- Poids du sac : 11,4 kg
- À l'unité (sac) ou palette de 12 sacs

## SANGLE 2T - 250M - SOUPLE

- Tissé polyester
- Résistance linéaire : 2 000 kg (daN), charge de rupture selon norme EN12195
- Capacité d'amarrage = LC : 667 daN
- Largeur : 32 mm
- Métrage en sac : 250 m
- Poids du sac : 9 kg
- À l'unité (sac) ou palette de 16 sacs

Produits associés : Boucles OWB3030W ou Boucles croisillons phosphatées.

### information & contact

Mail : [contact@bjservicesisolation.com](mailto:contact@bjservicesisolation.com)  
Tél : 00 (33) 235 411 002  
43 rue des Drapiers  
76600 Le Havre, FRANCE

