



BÂCHE POUR CONTENEUR OPEN TOP (OT) SUR-MESURE

Lorsque vous avez besoin de protéger votre chargement à l'intérieur d'un conteneur open top, vous utilisez une bâche spécifique pour «open top». Cette bâche permet de recouvrir le toit ouvert du conteneur et de protéger le chargement des intempéries et des curieux.

Afin de s'adapter aux différentes hauteurs de chargement qui peuvent dépasser la hauteur du conteneur, ces bâches peuvent être faites sur mesure. Les œilletons et le cordon tir sont toujours les mêmes mais la hauteur de la bâche peut varier, on appelle cela une «extra hauteur».

Caractéristiques	ONE WAY 210gr/m ²	PVC 630gr/m ²
Matière	Polyéthylène (HDPE)	PVC Polyester 1100 Dtex
Tissage	4.8 fils/cm	7 fils/cm
Finition	Traitement UV	Opaque
Résistance à la température	-40°C / +70°C	-30°C / +70°C
Résistance à la déchirure (DIN 53363)	Enveloppe > ca 11 DaN Trame > ca 11 DaN	Enveloppe > ca 25 DaN Trame > ca 25 DaN
Résistance à la traction (DIN 53354)	Enveloppe > ca 65 DaN/5 cm Trame > ca 5 DaN/5 cm	Enveloppe > 220 DaN/5 cm Trame > 180 DaN/5 cm
(IVK/PKT 14)	Étirement : 20%	Adhérence : ca 9 DaN/5 cm

Ces bâches peuvent être réalisées dans deux qualités différentes :

- Dite «ONE WAY» (OW), 210gr/m², type universel (sauf conteneurs Hapag Lloyd), à déterminer pour 20'OT ou 40'OT et donner la hauteur souhaitée si «Extra». Cette qualité, comme son nom l'indique, est souvent utilisée pour les voyages uniques, aller simple, et la plupart du temps pour recouvrir les chargements sur les conteneurs Flat.
- Dite «PVC 630gr/m²», type universel (sauf conteneurs Hapag Lloyd), à déterminer pour 20'OT ou 40'OT et donner la hauteur souhaitée si «Extra». Cette qualité est plus épaisse et souvent utilisée pour fermer les conteneurs OT, amenés à être réutilisés.

information & contact

Mail : contact@bjservicesisolation.com
Tél : 00 (33) 235 411 002
43 rue des Drapiers
76600 Le Havre, FRANCE



www.isolationconteneurs.com